



Solutions for Indoor Air Quality

Lifa HepaClean 4000

編號: 6420281010040

Lifa HepaClean 4000 是一部用於潔淨空氣的真空吸塵器。

- 通風量在沒有過濾裝置時能達到
- 每小時 3850 立方米 (每小時 2270 立方呎)
- 適用於潔淨和抽吸空氣中的有害物，如石棉、石英、霉菌、建築粉末和木材灰塵等
- 能在通風系統內製做負氣壓
- 單相電流
- 為專業人仕而設的耐用機器



Lifa HepaClean 4000 是用於潔淨空氣中的有害物，如石棉、石英、霉菌、建築粉末和木材灰塵等。本產品更可以在大型房間中製做負氣壓。

Lifa HepaClean 4000 是長期技術開發的成果。它是一件多用途及多效能的機器。雖然它的主要功用在於清拆石棉和去除霉菌工程，它亦非常適用於在通風系統製做負氣壓。

本真空吸塵器使用單相電流。通風量在沒有過濾裝置時能達到每小時 3850 立方米。



Lifa HepaClean 4000 及其過濾裝置的密封和分隔效能已通過嚴謹的測試。就算極細微的塵埃都能徹底去除，所以它被廣泛用於處理灰塵問題。當使用 HEPA 過濾網時，排出的氣體不用引出室外排放。HEPA 過濾網有極高分隔能力，它能去除 99.97% 直徑大於 3 微米的塵粒。這機器能夠達到處理石棉工程的嚴格要求。本真空吸塵器備有氣壓計，方便家清楚過濾網的情況和是否需要更換。

這機器可以配備不同的過濾網以配合工作環境的要求和清潔的目標。我們製做不同型式過濾網為確保需要時可以更換它們的組合。

機身兩端設有用於吸氣和排氣的接駁口，用軟喉管把吸氣口連接上通風管道，在清洗通風管道時，空氣中的污染物便會直接被吸進 Lifa HepaClean 4000 內。而排氣的一端則可將過濾後的氣體通過軟喉管帶離工作場地。

配件中的伸縮腳架裝置，可以調節三枝腳根的長度，能在清潔工作進行中確保軟喉管穩固地連接在通風管道。

Europe, Headquarters

Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net

Asia

Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East

Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America

Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia

Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

www.lifa.net



Solutions for Indoor Air Quality

技術資料

最大通風量
(沒有過濾網情況下) 每小時 3850 立方米/ 每小時 2270 立方呎

操作溫度 -20 °C - +40 °C

電壓 230 V, 1~

電流頻率 50 Hz

電流 7.2 A

功率 1.1 kW

保險絲 10 A

電線 2 米 3G 1.5 平方毫米;

機身尺寸 長 1000 毫米, 高 810 毫米, 寬 690 毫米

重量
(沒有過濾網情況下) 約 85 公斤

物料 塗漆鐵料外殼

已裝配 可上鎖車輪和運送用手柄

機器特色 備有氣壓計，方便用家清楚過濾網的情況和是否需要更換。

Europe, Headquarters
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net

Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

www.lifa.net