



## Solutions for Indoor Air Quality

### Lifa Special Cleaner 2

编号: 6420281012709

Lifa Special Cleaner 2 是一部电力推动的通风管清洁器，应用于清洁小型的通风管道。

- 容易使用
- 安全
- 不同长度转动轴可供选择
- 脚踏式控制
- 多种配件可供选购
- 公事包式设计
- 单相电流



Lifa Special Cleaner 2 是一个轻便的工具给安装通风管道的工人使用。它装在一个箱里，容易携带。在芬兰的研究所得，安装通风系统时，通风管的内壁会积聚大量尘埃。在安装通风管后，工人可以把通风管清洗后才开始使用。

Special Cleaner 2 转动轴的长度由 2 20 米不等，我们建议选购不多于 12 米长的转动轴配件，以方便携带。转动轴可插在机身的插座上使用。

本产品采用单相电流，容易取得电力。

刷头的转动方向能够用脚踏控制，也可以选购人手控制器(Lifa Manual Adjuster SC2)配件来控制。改变刷头的转动方向能操纵刷头进入通风管的弯道中。

所有 Lifa Air Ltd 通风管清洁器都能清洁圆形和方形的通风管道，正确选用刷头和清洁技术能确保方形通风管道得以完全清洗。

将 Lifa 负气压真空吸尘器 HepaClean4000 或 HepaClean 2500 接驳上通风管以确保所有被打松的尘埃都能彻底清除。



#### Europe, Headquarters

Lifa Air Ltd.  
Hämeentie 103 D  
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858  
fax +358-9-3948 5781  
e-mail europe@lifa.net

#### Asia

Lifa Air Ltd., Hong Kong  
e-mail asia@lifa.net

#### Middle East

Lifa Air Ltd., Dubai  
e-mail middle-east@lifa.net

#### North America

Lifa Air Inc., New York  
e-mail north-america@lifa.net

#### Russia

Lifa Air Ltd., Moscow  
e-mail russia@lifa.net

[www.lifa.net](http://www.lifa.net)



## Solutions for Indoor Air Quality

### 技术资料

动力	电力推动
电压	230 V, 1~
电流频率	50 Hz
功率	0.25 kW; 0.65 A Hz
保险丝	10 A
电线长度	10 米, 3G 1.5 平方毫米
马达转速	每分钟 2700 转
刷头转速	每分钟 540 转
控制方式	脚踏式控制
刷头转动方向	可变
刷头接驳方式	M12
机身高度	280 毫米
宽度	300 毫米
长度	550 毫米
转动轴长度	可在配件中选购 2-20 米长的转动轴
保护箱	铝质三夹板, 镶边和角
已装配	运送用手柄

#### Europe, Headquarters

Lifa Air Ltd.  
Hämeentie 103 D  
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858  
fax +358-9-3948 5781  
e-mail europe@lifa.net

#### Asia

Lifa Air Ltd., Hong Kong  
e-mail asia@lifa.net

#### Middle East

Lifa Air Ltd., Dubai  
e-mail middle-east@lifa.net

#### North America

Lifa Air Inc., New York  
e-mail north-america@lifa.net

#### Russia

Lifa Air Ltd., Moscow  
e-mail russia@lifa.net

[www.lifa.net](http://www.lifa.net)