



Solutions for Indoor Air Quality

Lifa Special Cleaner 2

編號: 6420281012709

Lifa Special Cleaner 2 是一部電力推動的通風管清潔器，應用於清潔小型的通風管道。

- 容易使用
- 安全
- 不同長度轉動軸可供選擇
- 腳踏式控制
- 多種配件可供選購
- 公事包式設計
- 單相電流



Lifa Special Cleaner 2 是一個輕便的工具給安裝通風管道的工人使用。它裝在一個箱裡，容易攜帶。在芬蘭的研究所得，安裝通風系統時，通風管的內壁會積聚大量塵埃。在安裝通風管後，工人可以把通風管清洗後才開始使用。

Special Cleaner 2 轉動軸的長度由 2 – 20 米不等，我們建議選購不多於 12 米長的轉動軸配件，以方便攜帶。轉動軸可插在機身的插座上使用。

本產品採用單相電流，容易取得電力。

刷頭的轉動方向能夠用腳踏控制，也可以選購人手控制器(Lifa Manual Adjuster SC2)配件來控制。改變刷頭的轉動方向能操縱刷頭進入通風管的彎道中。

所有 Lifa Air Ltd 通風管清潔器都能清潔圓形和方形的通風管道，正確選用刷頭和清潔技術能確保方形通風管道得以完全清洗。

將 Lifa 負氣壓真空吸塵器 HepaClean4000 或 HepaClean 2500 接駁上通風管以確保所有被打鬆的塵埃都能徹底清除。



Europe, Headquarters
Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net

Asia
Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East
Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America
Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia
Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

www.lifa.net



Solutions for Indoor Air Quality

技術資料

動力	電力推動
電壓	230 V, 1~
電流頻率	50 Hz
功率	0.25 kW; 0.65 A Hz
保險絲	10 A
電線長度	10 米, 3G 1.5 平方毫米
馬達轉速	每分鐘 2700 轉
刷頭轉速	每分鐘 540 轉
控制方式	腳踏式控制
刷頭轉動方向	可變
刷頭接駁方式	M12
機身高度	280 毫米
寬度	300 毫米
長度	550 毫米
轉動軸長度	可在配件中選購 2-20 米長的轉動軸
保護箱	鋁質三夾板, 鑲邊和角
已裝配	運送用手柄

Europe, Headquarters

Lifa Air Ltd.
Hämeentie 103 D
00550 Helsinki, Finland

Phone +358-9-394 858
fax +358-9-3948 5781
e-mail europe@lifa.net

Asia

Lifa Air Ltd., Hong Kong
e-mail asia@lifa.net

Middle East

Lifa Air Ltd., Dubai
e-mail middle-east@lifa.net

North America

Lifa Air Inc., New York
e-mail north-america@lifa.net

Russia

Lifa Air Ltd., Moscow
e-mail russia@lifa.net

www.lifa.net